



COLZ'EMUL

DEGOUDRONNANT – DEBITUMINANT

EMULSIONNABLE - 100% VEGETAL

DEFINITION

Solvant végétal émulsionnable de haute technologie.

BENEFICES

Tous les composants sont intrinsèquement biodégradables à terme.
Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs.
Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.
Se rince facilement à l'eau.
Odeur très faible.
Autorisé pour le contact fortuit alimentaire.

DOMAINES D'APPLICATIONS

NETTOYAGE

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques :

- Dégoudronnant puissant, nettoyage des suies et de tous ses dérivés.
- Nettoyage des résidus de combustion (chaudières, moteurs, ...) et des hydrocarbures.
- Nettoyage des pinceaux imprégnés de peintures solvantées.
- Nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques en automobile, travaux publics et agriculture.
- Dégraissage des sols très gras et très encrassés.

ANTI-ADHERENT

Il est préconisé et utilisé comme anti adhérent :

- Pour les matériels d'applications et de transport du goudron et du bitume.
- Outillages de chantier
- Pour les planches à décoffrer

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Aspect dilué dans l'eau	laiteux
Couleur	jaune pâle
pH	neutre
Odeur	légère
Densité à 20°C	0,88
Point éclair	> 150 °C
IKB	> 80
COV	0%

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau ou au trempé.

Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer, laisser agir environ 30 minutes :

Essuyer ou rincer à l'eau.

En dilution dans l'eau comme détergent : diluer dans 10 à 20 parts d'eau.

Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer, laisser agir environ 30 minutes :

Essuyer ou rincer à l'eau.

ANTI-ADHERENT

Appliquer le produit pur sur les surfaces à traiter en début et en fin de journée.

EMBALLAGES

Jerrican de 5 l	réf. 25820J1	x 4
Fût de 210 litres	réf. 25820U2	x 1
Container 1 000 l	réf. 25820N1	x 1

INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.
ORAPI s'occupe de tout.
Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com